

SKYFAN® Lite

Diseñado para espacios compactos

donde el diseño es parte de la experiencia.



Descubre una nueva dimensión de confort con **SKYFAN Lite 3805**.

Su diseño contemporáneo y proporciones equilibradas realzan la estética del espacio, mientras su potente y silencioso desempeño crea una atmósfera fresca y uniforme. Pensado para proyectos residenciales y comerciales donde la eficiencia y el diseño conviven en perfecta armonía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

◆ Sin iluminación integrada

Diseño limpio y minimalista proyectos arquitectónicos modernos.

◆ Alimentación 110V / 60Hz

Compatible con instalaciones eléctricas estándar.

◆ Carcasa negro mate

Acabado sofisticado que aporta elegancia y durabilidad.

◆ 3 aspas en madera contrachapada (Plywood)

Equilibrio perfecto entre estética, resistencia y rendimiento aerodinámico.

◆ Motor AC de acero premium

Operación eficiente, silenciosa y confiable.

◆ Tubo de extensión de 6"

Instalación versátil para diferentes alturas de techo.

◆ Triple capacitor para operación silenciosa

Reduce vibraciones y optimiza el desempeño del motor.

◆ 3 velocidades reversibles

Control total del flujo de aire para confort durante todo el año.

**GARANTIA
2 AÑOS**

por defectos de fabricación

**CONTROL DE
PARED**

incluido

**TAMAÑO
132 CM/52"**

CERTIFICACIONES

ETL | cETL | IEC

SKYFAN®

© 2026 SKYFAN® – Una marca de EPCM de Colombia
Todos los derechos reservados

Adquiéralo en :
www.skyfan.com.co
ó a través de nuestra red de distribuidores autorizados.

+57 (602) 521 4184
+57 302 2954368
Cali, Colombia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES	
REFERENCIA/MODELO	3033
ACABADO	Negro mate
CATEGORÍA	Ventilador de techo
USO INTERIOR / EXTERIOR	Interior
MATERIAL DE LAS ASPAS	Madera contrachapada (Plywood)
ACABADO DE LAS ASPAS	Negro
DIMENSIONES	52 pulgadas
NÚMERO DE ASPAS	3
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	153 x 13 mm AC
VELOCIDADES DEL VENTILADOR	3
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	62 x 25 x 26 cm

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	55 W
CONTROLES	Control de pared
VARILLA DE EXTENSIÓN (DOWNROD)	6 pulgadas
LONGITUD DEL CABLE	80 pulgadas
INCLINACIÓN DE LAS ASPAS (BLADE PITCH)	12°
DISTANCIA MÍNIMA DE ASPAS AL TECHO	8.3 pulgadas
KIT DE LUZ	No incluye
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 V / 60 Hz
ACABADO DEL HARDWARE	Negro mate
CERTIFICACIÓN	ETL (Dry Location Listed)
CAUDAL DE AIRE PROMEDIO	3033 CFM
EFICIENCIA DEL FLUJO DE AIRE	89 CFM/W

CONSUMOS POR VELOCIDAD

VELOCIDAD	1	2	3
RPM	70	130	180
AMPS	0,23	0,37	0,46
WATTS	11	30	55

CONTROL REMOTO

Manejo práctico y preciso de la velocidad del ventilador.

